



信頼のNTTドコモのネットワークを利用した 携帯型IP無線機

GPS内蔵

資格・免許不要

緊急速報メール受信機能



※実寸大 重量約245g
(アンテナ・電池パックM装着時)

大音量 800mW

騒音環境下でも確実な任務遂行をサポート

長時間駆動最大20時間

※電池パックL搭載時

業務シーンで選べる3つの電池パック

電池パックS：より機動性が必要な業務

電池パックM：標準仕様 約12時間 (1:1:8で約12時間使用可)

電池パックL：より長時間の使用が必要な業務

**防塵・防水・耐落下設計
手のひらサイズのタフネス仕様**

防塵・防水 IP68

衝撃落下試験150cmクリア

動作温度 -20℃～60℃

※JIS C 60068-2-31 (落下規格) 相当以上 ※低温動作時には液晶モニターの表示速度が遅くなる場合があります。

SK-5000仕様



SK-5000 (電池パックM搭載時)		
通信	LTE	○
	3G	○
通信キャリア ※1	NTTドコモ	
GPS	○	
外形寸法 (突起物を含まず)	約93mm(H)×約56mm(W)×約32mm(D)	
質量 ※2	約245g	
電池容量/持ち時間 ※3	1900mAh/約12時間(1:1:8)	
音声出力	内蔵	0.8W
	外部	0.8W
頑丈性能 ※4	防塵・防水:IP68準拠	
	衝撃落下試験:150cm(コンクリート6面 1サイクル) 落下耐久試験:30cm(コンクリート6面 100サイクル)	
動作温度 ※4	-20℃～60℃ ※5	

※1 別途、回線契約が必要です。※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
 ※3 動作環境により変動します。※4 本製品の防塵・防水、衝撃落下試験、落下耐久試験、動作温度は、無故障・無故障を保证するものではありません。※5 低温動作時には液晶モニターの表示速度が遅くなる場合があります。

タフネス仕様 ※4



- 防塵・防水性能はIP68準拠。粉塵の多い現場でも使用可能。また、万が一の水没時でも業務遂行を止めない信頼性。
- 衝撃落下試験は150cmをクリア。万が一の際でも業務継続を想定した頑丈設計。
- 動作温度は-20℃～60℃。※5 過酷な環境下でも業務遂行が可能。

気象庁が配信する緊急速報メールの受信機能搭載



携帯型無線機がLTE 網に接続している際に緊急地震速報・津波警報・気象等に関する特別警報を受信し、画面表示と専用着信音でお知らせします。

携帯機本体



SK-5000 本体

携帯機標準キット

※携帯機ご使用に当たって購入が必要です

★は周辺機器標準キット (SK-5000STDKIT) に含まれます



電池・充電器類 オプション



	SK-5000 (電池パックS搭載時)	SK-5000 (電池パックL搭載時)
外形寸法 (突起物を含まず)	約93mm(H)×約56mm(W)×約28mm(D)	約93mm(H)×約56mm(W)×約38mm(D)
質量 ※2	約215g	約275g
電池容量/持ち時間 ※3	1200mAh/約7時間(1:1:8)	3350mAh/約20時間(1:1:8)

2 連連結充電器は 3 連結も可能




マイクスピーカー・他オプション

※運転中のイヤホン、ヘッドホンの装着は各都道府県の条例で規制されている場合があります



車への装着方法



SK-5000 の詳細はこちら >> <https://smartw.co.jp/forall/product/sk-5000.html>